

Le 21/04/2017

Avis au public

1/Le Ministère de l'Agriculture/ Direction Protection des Végétaux, lance la présente demande de cotation pour la fourniture de Matériels et installation du barbelé sur le mur de l'enceinte de la base de legatt, située sur l'axe Rosso –boghé à 110 km de rosso , et les prescriptions techniques sont en annexes.

Client : DPV

Désignation	Quantité	Spécification Technique
FOURNITURE ET INSTALLATION DE : - barbelé concertina -Piquets en cornière -Fil de tension	700 ml 350 unités 1400 ml	Voir annexe

2/ Les candidats intéressés peuvent examiner le Dossier de consultation auprès du Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère de L'Agriculture, Tel 26 34 56 00 ou sur le site internet du Ministère www.agriculture.gov.mr

3/ Pour être recevables, les offres doivent fournir le **NIF, DQE et spécifications techniques indiquées au-dessus dument visées.**

4/ Les offres devront être déposées auprès du Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère de L'Agriculture, sous plis fermés et revêtues de l'adresse ci-après : **A Madame la Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture.**

5/ la remise des plis est fixée au **Judi 27/04/ 2017 à 10H TU** Date au-delà de laquelle aucune offre n'est recevable.

6/ les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions techniques indiquées .

La Secrétaire Générale

M'Aiziza Mint Mahfoudh Ould Kerbally



Annexe 2

Devis fourniture de matériels et installation du barbelé concertina sur le mur de l'enceinte de la base de Legatt, en vue du renforcement de sa protection

Designation	UNITE	QUANTITE	PU	PTHT
Fourniture et installation du barbelé concertina le long du mur de la base de Legatt	ml	700		
Fourniture, confection des piquets, y compris fixation et toutes sujétions	u	350		
Fourniture et fixation des fils de tension	ml	1400		
Prix HT				
Taxes				
Prix total				

Fourniture de matériels et installation du barbelé

Caractéristiques techniques des composantes

de la clôture en barbelé concertina :

1- Barbelé concertina

- Diamètre du rouleau : 450 à 500 mm
- Longueur du rouleau étiré : la longueur normale du rouleau étiré est à préciser, Elle doit être un diviseur des dimensions de la clôture.
- Epaisseur du ruban 0,5 mm
- Fil central en acier galvanisé : 2,5 mm
- Lame en acier galvanisé ou inoxydable
- Longueur des lames : entre 15 et 25 mm
- Largeur des lames Entre 10 et 21 mm
- Distance entre les lames : entre 34 à 100 mm
- Nombre d'agrafes par rouleau : plus de 3

2- Piquets en cornière

- Il est prévu un piquet chaque 2 m, tout le long du mur
- Les piquets sont à confectionner a partir des cornières L en acier galvanisées, de dimension 40X40X4 mm
- la forme des piquets est formé de trois éléments, dont un vertical, sur lequel sont soudés deux autres obliques, La longueur des éléments des piquets sera fonction du diamètre des rouleaux de barbelé concertina étiré. Le bras vertical du piquet aura pour longueur 10 à 15 cm de longueur. Il doit être fendu à la base jusqu'à 5 cm de sa longueur et sera fixé par du béton dans le mur, sur une profondeur de 5 cm. Les segments obliques du piquet, doivent être munis de trous à leur moitié destinés à faire passer les fils de tension.

3- Fil de tension :

- Il est prévu prévoir deux rangées de fil de tension galvanisé de diamètre 2 mm, d'une longueur globale de 1400 ml, destinés à soutenir et renforcer le barbelé.

Le 24/04/2017

Avis au public

1/Le Ministère de l'Agriculture/ Direction Protection des Végétaux, lance la présente demande de cotation pour effectuer des travaux de Réhabilitation d'un magasin qui se trouve à Legatt, située sur l'axe Rosso -boghé à 110 km de Rosso , et les prescriptions techniques sont en annexes.

Client : DPV

Travail à faire :

A-Réhabilitation de la dalle d'un magasin

Démolition de la dalle affaissée existante et mise en place d'une dalle d'épaisseur 20 cm en béton armé compacté, revêtue de carreaux 30x30, d'une superficie de 90 m²

Les caractéristiques des fournitures et des travaux à réaliser sont en annexe 1

B-Creusage des murs des magasins et mise en place de fenêtres d'aération

Création d'ouvertures pour l'aération de deux magasins, qui seront creusées dans trois cotés des magasins, à raison de 2 fenêtres par côté, soit 12 fenêtres

Les caractéristiques des fournitures et des travaux à réaliser sont en annexe 1

NB : La visite des lieux est vivement souhaitée

2/ Les candidats intéressés peuvent obtenir le Dossier de consultation auprès du Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère de l'Agriculture, Tel 26 34 56 00 ou sur le site internet du Ministère www.agriculture.gov.mr

3/ Pour être recevables, les offres doivent fournir le NIF, DQE et spécifications techniques indiquées dans les annexes dument visées.

4/ Les offres devront être déposées auprès du Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère de l'Agriculture, sous plis fermés et revêtues de l'adresse ci-après : **A Madame la Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture.**

5/ la remise des plis est fixée au **Judi 04/05/ 2017 à 10H TU** Date au-delà de laquelle aucune offre n'est recevable.

La Secrétaire Générale

M'Aizla Mint Mahfoudh Ould Kerbally



Annexe 1

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de la dalle

La dalle du magasin sera construite avec des matériaux incombustibles, imperméables et faciles à nettoyer (carreaux 30x30) en cas de contamination accidentelle par les pesticides.

La dalle sera construite de sorte qu'il y ait une pente légère permettant par un système de canalisation et d'évacuation débouchant à l'extérieur du magasin, de récupérer les quantités de produits déversés accidentellement.

- La superficie du plancher du magasin est 90 m² (16X5 m)
- La dalle d'une épaisseur de 20 cm, doit être étanche, faite en béton armé dosé à 350 KG /m³ avec adjuvants, sikalite hydrofuge (ou similaire) et être muni d'un rebord de 5 cm sur tout son pourtour faisant office d'aménagement de rétention.
- Peinture au sol (anti- agression) pour tout le magasin
- caniveaux intérieurs en béton armé, avec couverture grillagée métallique
- Regard de récupération (100 x 100 x 150) en béton armé

Caractéristiques de l'aération du magasin

Créer des ouvertures sur les quatre cotés des murs des deux magasins destinées à leur aération. Dans chaque coté du magasin est prévu deux aérations situées sur une même ligne verticale.

Les ouvertures seront placées au milieu des murs à un mètre de leur bord supérieur et de leur base. Elles auront pour dimension 40X20 cm.

Dans chaque ouverture sera logée une plaque en tôle galvanisée perforée servant de grillage d'aération. La plaque sera soudée dans un cadre et fixé par le béton dans le mur. Les fenêtres des cotés **Est** doivent être muni d'un paravent pour empêcher la rentrée dans le magasin des eaux de pluies

Les travaux de finition (peinture et autres) seront aussi réalisés

Annexe 2

**Devis pour la réhabilitation de la dalle d'un magasin
et mise en place de 16 fenêtres pour l'aération
de 2 magasins dans la ase de Legatt**

Numero	Designation	UNITE	QUANTITE	PU	PTHT
Réparation dalle magasin	Enlèvement dalle existante, terrassement et son remplacement	M2	90		
Aération des magasins	Creusage dans le mur de fenêtre d'aération et leur équipement avec grillage résistant	U	8		
	Prix total				
	TVA				
	Prix total				

Le 21/04/2017

Avis au public

1/Le Ministère de l'Agriculture/ Direction Protection des Végétaux, lance la présente demande de cotation pour la fourniture de matériel de traitement, et les prescriptions techniques sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Client : DPV

Désignation	Quantité	Spécifications Techniques
matériel de traitement :		
-pulvérisateur (CE)	3	Capacité huit litres (8l) : doivent être à pompe manuelle, légers, individuels, portables, résistants à la corrosion, résistants aux conditions de transport et traitement. Ils être aussi accompagnés de Manuel d'utilisation (catalogue)
pulvérisateur (CE)	3	Capacité 2,5 litres
Poudreuse (PP) :	6	-3 trois poudreuses de capacité 5kg - 3 trois autres à soufflet de capacité 1kg Les poudreuses doivent être à pompe manuelle (équipée de manivelle), légères, individuelles, portables, résistantes à la corrosion, résistantes aux conditions de transport et traitement
Matériel de protection	5 kits	Chaque kit est composé : -Masque -lunette de protection -une paire de gants -une combinaison -bottes (chaussures)
Fourniture kits des participants	30	Chaque kit est composé : d'un stylo, un bloc note grand modèle et une chemise à rabat.

2/ Les candidats intéressés peuvent obtenir le Dossier de consultation auprès du Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère de L'Agriculture, Tel 26 34 56 00 ou sur le site internet du Ministère www.agriculture.gov.mr

3/ Pour être recevables, les offres doivent fournir le **NIF, DQE et spécifications techniques indiquées au-dessus dument visées.**

4/ Les offres devront être déposées auprès du Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère de L'Agriculture, sous plis fermés et revêtues de l'adresse ci-après : **A Madame la Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture.**

5/ la remise des plis est fixée au **Jedi 27/04/ 2017 à 10H TU** Date au-delà de laquelle aucune offre n'est recevable.

La Secrétaire Générale

M'Aiziza Mint Mahfoudh Ould Kerbally

